

## Ontero IC

Artikelnummer: 21440063

### LICHTTECHNIK

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | COB       |
| Lichtfarbe            | Meat&Fish |
| Leuchtenlichtstrom    | 1570 lm   |
| Systemleistung        | 23 W      |
| Leuchtenlichtausbeute | 68 lm/W   |
| Reflektor             | Spot      |
| Ausstrahlwinkel       | 20°       |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

### LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 330°       |
| Schwenkwinkel            | +/- 90°    |
| Gewicht                  | 1,1 kg     |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | weiß       |

### OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, Wechselreflektor, OvalBeam Linse oder Wabenraster



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 70, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 36 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.34 | 9552.8      |
| 2.0 m | 0.68 | 2388.2      |
| 3.0 m | 1.02 | 1061.4      |
| 4.0 m | 1.36 | 597.1       |
| 5.0 m | 1.70 | 382.1       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

