

## Ontero IC

Artikelnummer: 21430008

### LICHTTECHNIK

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LED                   | COB        |
| Lichtfarbe            | 830        |
| Leuchtenlichtstrom    | 1380 lm    |
| Systemleistung        | 17 W       |
| Leuchtenlichtausbeute | 81 lm/W    |
| Reflektor             | NarrowSpot |
| Ausstrahlwinkel       | 10°        |
| Lichtsteuerung        | On/Off     |

### LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 330°       |
| Schwenkwinkel            | +/- 90°    |
| Gewicht                  | 1,1 kg     |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | silber     |

### OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, Wabenraster



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 50 Stk. / B16A

LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils,

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.18 | 28024.8     |
| 2.0 m | 0.36 | 7006.2      |
| 3.0 m | 0.54 | 3113.9      |
| 4.0 m | 0.72 | 1751.6      |
| 5.0 m | 0.90 | 1121.0      |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

