

## Intara RD 190

Artikelnummer: 51140006

### LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	5480 lm
Systemleistung	47 W
Leuchtenlichtausbeute	117 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

### LEUCHE

Drehwinkel	170°
Schwenkwinkel	+/- 30°
Gewicht	1,3 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	silber

### OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
DALI-fähiger Treiber




Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel +/-30°, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, separate Treibereinheit

76500092 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1200 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500093 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1200 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 30 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.31	33095.9
2.0 m	0.62	8274.0
3.0 m	0.93	3677.3
4.0 m	1.24	2068.5
5.0 m	1.55	1323.8
Ø (m)		E0(0°) [lx]

