

Intara RD 190

Artikelnummer: 51040111

LICHTTECHNIK

| | |
|-----------------------|-----------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | Meat&Fish |
| Leuchtenlichtstrom | 1940 lm |
| Systemleistung | 28 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 71 lm/W |
| Reflektor | OvalBasic |
| Ausstrahlwinkel | 60° x 30° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel | 170° |
| Schwenkwinkel | +/- 30° |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe | Weiss |

OPTIONAL


RAL-Farben
Montagezubehör
DALI-fähiger Treiber



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 70, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel +/-30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, Weiss, separate Treibereinheit

76500040 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 700 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| | | |
|-------|-----------|------------|
| 1.0 m | 1.05 0.41 | 3021.0 |
| 2.0 m | 2.10 0.82 | 756.0 |
| 3.0 m | 3.15 1.23 | 336.0 |
| 4.0 m | 4.20 1.64 | 189.0 |
| 5.0 m | 5.25 2.05 | 121.0 |
| | Ø (m) | E0(0°)(lx) |

