

## Intara SQ 175

Artikelnummer: 51160112

### LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	SpecialMeat
Leuchtenlichtstrom	2490 lm
Systemleistung	47 W
Leuchtenlichtausbeute	53 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 30°
Lichtsteuerung	On/Off

### LEUCHE

Schwenkwinkel	30°
Gewicht	1,9 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	Weiss

### OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
DALI-fähiger Treiber




Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 82, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Schwenkwinkel 30°, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet Weiss, separate Treibereinheit

76500092 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1200 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500093 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1200 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 30 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Diameter (ft)	Luminous Flux (lm)
1.0 m	1.05	0.41	3877.3
2.0 m	2.10	0.82	969.3
3.0 m	3.15	1.22	430.8
4.0 m	4.20	1.63	242.3
5.0 m	5.25	2.04	155.1

Ø (m) E0(0°) [lx]

